

Produit d'étanchéité hybride à 1 composant

Déclaration des performances

conformément à l'annexe III de l'ordonnance (UE) no 305/2011 Réf. LE/DoP WCTHD0002-02

1. Code d'identification du type de produit : COSMO® HD-100.611

2. No id.: Numéro de lot : voir impression sur l'emballage 3. Usage prévu: Produit d'étanchéité hybride à 1 composant,

Polymère silane modifié réticulant à l'humidité

Produit d'étanchéité pour éléments de façade destiné aux applications intérieures et extérieures (adapté aux climats froids)

Type: F EXT-INT-CC 25 LM

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 4. Fabricant:

> Hansastraße 2 D-35708 Haiger

5. Mandataire:

6. Système d'évaluation de la constance des

performances:

Organisme notifié:

8.

EN 15651-1:2012

3 plus 3

7. Norme harmonisée :

> SKZ - TeConA GmbH (no d'organisme notifié : 1213) a effectué l'examen initial en tant que laboratoire d'essai notifié dans le cadre du système d'évaluation de la conformité 3 et a établi les rapports

d'essai et de classification.

9. Performances déclarées : Conditionnement : Stockage B

Matériau de support : Mortier M1 avec primaire COSMO®

CL-310.140

Caractéristique essentielle	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	Classe E	1
Émission de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et/ou la santé	NPD	1
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Maintien en position	≤ 3 mm	1
Perte de volume	≤ 10 %	1
Comportement en traction (cà-d. dilatation) sous précontrainte après immersion dans l'eau	NF	1
Comportement en traction (cà-d. module sécant) pour produits d'étanchéité non porteurs à faible module (à -30 °C)	≤ 0,9 N/mm ²	1
Comportement en traction (cà-d. sous précontrainte) pour produits d'étanchéité non porteurs (à -30 °C)	NF	1
Durabilité	Réussie	1

1 = EN 15651-1:2012

NF = Aucun échec (angl : No Failure) selon EN ISO 11600



Weiss Chemie + Technik Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0 GmbH & Co. KG Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200 Hansastraße 2 Email: ks@weiss-chemie.de D-35708 Haiger Web: www.weiss-chemie.de

Page 2/2

Produit d'étanchéité hybride à 1 composant

NPD = Aucune performance déterminée (en : No Performance Determined)

Les performances du produit mentionné ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances conformément à l'ordonnance (UE) no 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant par :

[Représentant mandaté du fabricant]

Haiger, le 09.05.2025

ppa. Dr. Oliver Flender

Vice-président Recherche & Développement

Division Adhésifs







Weiss Chemie + Technik Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0 Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200 Email: ks@weiss-chemie.de Web: www.weiss-chemie.de