

**Jednoskładnikowa masa uszczelniająca PUR****Deklaracja właściwości użytkowych**

sprzedzona zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Nr LE/DoP WCTPU0001-01

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: COSMO® PU-110.160
2. Nr identyfikacyjny: Numer partii: patrz nadruk na pojemniku
3. Zastosowanie: Jednoskładnikowa masa uszczelniająca PUR,
twardniejąca pod wpływem wilgoci, na bazie poliuretanu
Masa uszczelniająca do spoin w elementach fasadowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (odpowiednia do użytkowania w zimnych strefach klimatycznych)
Typ: F EXT-INT-CC 25 LM
Masa uszczelniająca do spoin w ścieżkach dla pieszych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (odpowiednia do użytkowania w zimnych strefach klimatycznych)
Typ: PW EXT-INT-CC 25 LM
4. Producent: Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger
5. Upoważniony przedstawiciel: --
6. System oceny stałości właściwości użytkowych: 3 plus 3
7. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2017
EN 15651-4:2017
8. Jednostka notyfikowana: 4ward Testing Ltd (nr NB 2538) jako akredytowane laboratorium badawcze w systemie oceny zgodności 3 przeprowadziło wstępne badanie i wystawiło raporty z badania i klasyfikacji.
9. Deklarowane właściwości użytkowe: Klimatyzacja: Przechowywanie A
Materiał nośnika: Zaprawa murarska M1 z podkładem COSMO® CL-310.130

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	1, 2
Uwalnianie chemikaliów stanowiących zagrożenie dla środowiska i/lub zdrowia	Dokonano oceny	1, 2
Wodoszczelność i szczelność powietrzna		
Stabilność	≤ 3 mm	1
Strata objętości	≤ 10%	1, 2
Zachowanie związane z rozciąganiem (tj. rozszerzaniem się) przy wstępnym naprężeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	1, 2
Zachowanie związane z rozciąganiem (moduł siecznej) dla nienośnych mas uszczelniających do spoin o niskim module (przy -30°C)	≤ 0,9 MPa	1, 2

Industrieverband
Klebstoffe e.V.Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 HaigerTel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss

**Jednoskładnikowa masa uszczelniająca PUR**

Zachowanie związane z rozciąganiem (tj. przy wstępnym naprężeniu) dla nienośnych mas uszczelniających do spoin (przy -30°C)	NF	1, 2
Wytrzymałość na rozrywanie	NF	2
Zachowanie związane z przyczepnością/rozszerzaniem się przy wstępnym naprężeniu po 28-dniowym składowaniu w wodzie	NF	2
Zachowanie związane z przyczepnością/rozszerzaniem się przy wstępnym naprężeniu po 28-dniowym składowaniu w słonej wodzie	NF	2
Trwałość	Zaliczono	1, 2

1 = EN 15651-1:2017

2 = EN 15651-4:2017

NF = brak niepowodzenia (en: No Failure) zgodnie z EN ISO 11600

10. Właściwości użytkowe wskazanego wyżej wyrobu są zgodne z deklarowaną właściwością użytkową/ deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Za wydanie deklaracji właściwości użytkowych w zgodzie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 jest wyłącznie odpowiedzialny wskazany wyżej producent.

W imieniu producenta i na jego rzecz podpisał(a):

[upoważniony przedstawiciel producenta]

Haiger, dnia 09.05.2025

ppa. dr Oliver Flender

Wiceprezes ds. badań i rozwoju

Dział środków adhezyjnych



Industrieverband
Klebstoffe e.V.